

JPAY API 对外封装（商户版）

1. API 封装公用基础

通讯方式：HTTPS

请求方式：POST

数据格式：JSON

签名算法：SHA256WithRSA

加密算法：AES

请求方向：接入方->JPAY、JPAY->接入方

字符编码：UTF-8

支持字符：英文（大小）、数字、特殊字符（!@#\$\$%^&*()）

URL 格式：{网关路径}/{接口路径}

时区格式：GMT+8

时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

文件上传：20M 以内

响应码：响应码 0000 代表请求成功，其他响应码代表失败（响应信息需提供失败原因说明）

公共 HTTP 头

所有接口的请求及响应包含的 HTTP 头

特别说明：HTTP 头时间戳必须使用 UTC+8 时间, 并且使用指定格式而非 ISO 格式。

HTTP 头名称	取值说明	备注
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	文件上传及下载除外, 文件上传下载为 application/octet-stream
TimeStamp	UTC+8 时间戳, yyyyMMddHHmmssSSS	时间戳精确到毫秒

例子: Headers={
 "Content-Type": "application/json;charset=UTF-8",
 "TimeStamp": "20200220041455795"
}

公共请求参数

说明：公共参数放在报文体中

中文名称	字段	类型	长度	必填	备注
交易请求报文	content	String	4096	是	对交易请求报文（json 串）做 base64 编码
签名	signature	String	1024	是	对交易请求报文（json 串）做 SHA256WithRSA 签名

公共响应参数

说明：公共响应参数放在报文体中。

中文名称	字段	类型	长度	必填	备注
返回码	code	String	10	是	可选项:SUCCESS/FAIL 1. 此字段表示通信标识，非交易标识，交易是否成功需要查看交易返回报文中 rspCode 字段； 2. 该字段值为 FAIL 时，通过 message 字段查看具体失败原因，content 和 signature 字段没有值； 3. 该字段值为 SUCCESS 时，表示本次请求通信正常，通过 content 和 signature 字段获取应答报文和签名。
返回码描述	message	String	200	否	当 code 为 FAIL 时，该字段返回失败原因
交易应答报文	content	String	4096	是	对交易应答报文（json 串）做 base64 编码
签名	signature	String	1024	是	对交易应答报文（json 串）做 SHA256WithRSA 签名

请求频率：待定

安全签名 (RSA2)

签名算法为 SHA256WithRSA。

生成 RSA 公私钥对的方式:

私钥: openssl genrsa -out rsa_private_key.pem 2048

公钥: openssl rsa -in rsa_private_key.pem -pubout -out rsa_public_key.pem

备注: 为保证接口健壮性，接入系统务必对全字段进行处理，避免因接口升级造成验签失败。

客户需在生成己方 RSA 秘钥对后，将公钥明文复制出来，登陆门户端，打开设置——秘钥设置界面把公钥明文粘贴到“商户公钥明文文本”文本框内，并点击提交生效。

生成请求报文步骤:

a) 根据具体交易接口组装 JSON 格式 API 参数，如下图所示。

```
{"applyId":"1000000012","merId":"668000000010504","reqId":"202308200958110001","cusId":"665000000000076"}
```

b) 计算签名，生成 signature

商户使用自己的私钥，使用 SHA256WithRSA 签名算法，根据 API 参数生成签名。签名结果需要做 base64 编码。

```
signature=gTVIENLEGG1iTXAwRMjGwSZSeVtz1utQ1TDpJ8iAJSa90kqvSr+aN4NSHIm5NxHhQ3ZZo2LaEpBuxEjeN7bHnHFA9J0kt1ftwgXwZtrGMB0zR3FFH2zzU4FthxAVA1EknKF55yYMnB64dODGsLYVS/vHBP0u0EAeo5
```

g8fmF4V0aqSu0VK0K8t9N6UdJMEcZpa7CJSnoIy0PUiK+EfUH378D0bWHnpDM3LoifyhQwdXnv9Fv502zcdHlTuC+DqWvz0G0JsvzB7qTh9N/BroldCCURa1624hMp+rWejHfJc5EGRCdJxfYGiCqwOycDFMIz/k76en2y+qZvULE51slL7g==
--

c) 生成 content

对请求报文进行 base64 编码。
content=eyJhcHBseUlkljoiMTAwMDAwMDAxMiIsIm1lcklkIjoInjY4MDAwMDAwMDEwNTA0IiwicmVxSWQiOiIyMDIzMDgyMDA5NTgxMTAwMDEiLCJhdXRoQ3VzIjoInjY1MDAwMDAwMDAwMDc2In0=

d) 生成请求报文体

根据 signature 和 content 生成 JSON 串。
<pre>{ "signature": "gTVIENLEGG1iTXAwRMjGwSZSeVtz1utQ1TDpJ8iAJSa90kqvSr+aN4NSHIm5NxHhQ3ZZo2LaEpBuxEjeN7bHnHFA9J0kt1ftwgXwZtrGMB0zR3FFH2zzU4FthxAVA1EknKF55yYmNB64dODGsLYVS/vHBP0u0EAeo5g8fmF4V0aqSu0VK0K8t9N6UdJMEcZpa7CJSnoIy0PUiK+EfUH378D0bWHnpDM3LoifyhQwdXnv9Fv502zcdHlTuC+DqWvz0G0JsvzB7qTh9N/BroldCCURa1624hMp+rWejHfJc5EGRCdJxfYGiCqwOycDFMIz/k76en2y+qZvULE51slL7g==", "content": "eyJhcHBseUlkljoiMTAwMDAwMDAxMiIsIm1lcklkIjoInjY4MDAwMDAwMDEwNTA0IiwicmVxSWQiOiIyMDIzMDgyMDA5NTgxMTAwMDEiLCJhdXRoQ3VzIjoInjY1MDAwMDAwMDAwMDc2In0=" }</pre>

解析应答报文步骤:

- a) 获取应答报文, 对 content 进行 base64 解码, 得到解码后结果 rspStr;
- b) 使用 JPAY 公钥对 rspStr 和 signature 进行验签处理;
- c) 验签通过后, 解析 rspStr, 根据具体的交易接口处理回应报文。

敏感字段加密 (AES)

- a) 报文传输过程中, 需要对银行账号、身份证号等敏感字段做加密处理, 加密算法采用 AES 对称加密算法, 加密模式为 AES/ECB/PKCS5Padding。
- b) AESKey 使用 Base64 编码, 使用前需要做 Base64 解码。
- c) 加密结果需要做 Base64 编码。

加密验证示例:
AESKey: E6irdHTYcPytu7jb9i1hVQ== accNo: 621700013000828888 加密结果: Kj6x/kmiP/uGYR0jd+HT1e5ATE4F+pz+18YgArPMFjc=

币种格式: ISO 4217 标准三位代码

金额格式: Number (18,6)

网关路径

测试环境	https://test-global.allinpayintl.com
生产环境	https://global.allinpayintl.com

2. 交易类接口

2.1. 跨境交易接口

2.1.1 跨境申报申请(到中国)

请求地址：{网关路径}/v2/trans/cross/declareToCn

接口方向：接入方 > JPAY

接口前置：跨币种付款可先调用【汇率查询】接口查询参考汇率

接口说明：

1、产品开通校验：商户需开通“跨境申报(到中国)”产品

2、余额校验：商户需有足够的余额付款

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
商户号	merId	是	String	15	JPAY 分配的商户号
客户申请单号	cusApplyId	是	String	16	不可重复
锁定方向	lockFlg	是	String	1	枚举值：1-付款金额，0-收款金额
手续费承担方	chargeBearer	是	String	1	枚举值：0-收款方承担，1-付款方承担
付款金额	payerAmount	条件	Number(18,6)	18	锁定方向为 1，必填
付款币种	payerCurrency	是	String	3	付款币种，填入附录《8.2 币种》中的币种代码
收款金额	payeeAmount	条件	Number(18,6)	18	锁定方向为 0，必填，收款金额的币种固定为 CNY
申报编码	declareCode	是	String	6	6 位申报编码，请提前联系 JPAY 客户经理确认开通的申报编码
备注	remark	否	String	60	备注信息
通知地址	notifyUrl	否	String	256	申请单状态发生变化时会进行通知

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
客户申请单号	cusApplyId	是	String	16	
申请单号	applyId	是	String	16	JPAY 唯一申请单号

付款金额	payerAmount	是	Number(18,6)	18	付款金额
付款币种	payerCurrency	是	String	3	付款币种，三位币种代码
收款金额	payeeAmount	是	Number(18,6)	18	客户入境后的大陆人民币金额
收款币种	payeeCurrency	是	String	3	收款币种，固定 CNY
汇率	fxRate	否	Number(18,10)	18	如果付款币种非 CNH 时必填 汇率=收款金额/付款金额
手续费	fee	是	Number(18,6)	18	返回手续费金额
手续费币种	feeCurrency	是	String	3	手续费币种，与付款币种一致
状态	state	是	String	2	详见附录《8.3 申请单状态》
状态描述	stateExplain	否	String	100	

2.1.2 申报明细上传

请求地址：{网关路径}/v2/trans/cross/uploadDeclare

接口名称：文件上传

接口方向：接入方 > JPAY

接口前置：发起跨境申报申请，记录响应的 JPAY 申请单号

接口说明：

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
商户号	merId	是	String	15	JPAY 分配的商户号
客户申请单号	cusApplyId	是	String	16	填入跨境申报申请时填写的客户申请单号
文件格式	fileType	是	String	10	枚举值：.xlsx

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
文件编号	fileId	是	String	80	文件在 JPAY 系统保存的唯一编号
状态	state	是	String	2	详见附录《8.4 文件状态》
状态描述	stateExplain	否	String	100	

2.1.3 跨境代付申请(到中国)

请求地址：{网关路径}/v2/trans/cross/dfCn

接口方向：接入方 > JPAY

接口前置：已完成【跨境申报申请】

接口说明：

- 1、产品开通校验：商户需开通“跨境代付(到中国)”产品
- 2、收款账号校验：收款账号需为“正常”状态
- 3、余额校验：商户需有足够的 CNY 余额

4、申报编码校验：申报编码需在客户开通范围内

5、币种：付款金额的币种跟收款到账的币种固定为 CNY

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
商户号	merId	是	String	15	JPAY 分配的商户号
客户申请单号	cusApplyId	是	String	16	不可重复
收款账户 ID	payeeAccountId	是	String	15	通过“新增收款账户”接口新增账户后的收款账户 ID
手续费承担方	chargeBearer	是	String	1	枚举值：0-收款方承担，1-付款方承担
付款金额	payerAmount	是	Number(18,6)	18	付款金额
申报编码	declareCode	是	String	6	6 位交易编码，请提前联系 JPAY 客户经理确认开通的申报编码
备注	remark	否	String	60	备注信息
通知地址	notifyUrl	否	String	256	申请单状态发生变化时会进行通知

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
客户申请单号	cusApplyId	是	String	16	
申请单号	applyId	是	String	16	JPAY 唯一申请单号
付款金额	payerAmount	是	Number(18,6)	18	付款金额，币种固定为 CNY
收款金额	payeeAmount	是	Number(18,6)	18	收款金额，币种固定为 CNY
手续费	fee	是	Number(18,6)	18	手续费金额，手续费币种固定为 CNY
状态	state	是	String	2	详见附录《8.3 申请单状态》
状态描述	stateExplain	否	String	100	

2.2.海外交易接口

2.2.1 全球收款申请

接口名称：全球收款

接口方向：接入方 > JPAY

接口前置：无

接口说明：待定

接口参数：待定

接口响应：待定

2.2.2 全球付款申请

请求地址：{网关路径}/v2/trans/global/payment

接口名称：全球付款

接口方向：接入方 > JPAY

接口前置：跨币种付款可先调用【汇率查询】接口查询参考汇率

接口说明：

1、产品开通校验：商户需开通“全球付款”产品

2、余额校验：商户需有足够的余额付款

3、收款账号校验：收款账号需为“正常”状态

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
商户号	merId	是	String	15	JPAY 分配的商户号
客户申请单号	cusApplyId	是	String	32	不可重复
收款账号编号	payeeAccountId	是	String	15	通过“新增收款账户”接口新增账户后的收款账户 ID
锁定方向	lockFlg	是	String	1	枚举值：1-付款金额，0-收款金额
付款金额	payerAmount	条件	Number(18,6)	18	锁定方向为 1，必填
付款币种	payerCurrency	是	String	3	付款币种
收款金额	payeeAmount	条件	Number(18,6)	18	锁定方向为 0，必填
收款币种	payeeCurrency	是	String	3	收款币种
汇款用途	purpose	是	String	32	详见附录《8.5 汇款用途》的代码
汇款附言	ps	否	String	60	不可填写中文
付款方式	paymentType	否	String	10	预留字段，暂不使用
通知地址	notifyUrl	否	String	256	申请单状态发生变化时会进行通知

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
客户申请单号	cusApplyId	是	String	16	
申请单号	applyId	是	String	16	JPAY 唯一申请单号
付款金额	payerAmount	是	Number(18,6)	18	返回付款金额
付款币种	payerCurrency	是	String	3	返回付款币种，三位编码
收款金额	payeeAmount	是	Number(18,6)	18	返回收款金额
收款币种	payeeCurrency	是	String	3	返回收款币种，三位编码
汇率	fxRate	否	Number(18,10)	18	付款币种与收款币种不同时填入 汇率=收款金额/付款金额
手续费	fee	是	Number(18,6)	38	返回手续费金额
手续费币种	feeCurrency	是	String	3	手续费币种，与付款币种一致

状态	state	是	String	2	详见附录《8.3 申请单状态》
状态描述	stateExplain	否	String	100	

2.2.3 换汇申请

请求地址：{网关路径}/v2/trans/global/fx

接口名称：换汇

接口方向：接入方 > JPAY

接口前置：换汇可先调用【汇率查询】接口查询汇率

接口说明：

1、产品开通校验：商户需开通“换汇”产品

2、余额校验：商户需有足够的付款金额

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
商户号	merId	是	String	15	JPAY 分配的商户号
客户申请单号	cusApplyId	是	String	16	不可重复
卖出币种	currency	是	String	3	卖出币种
买入币种	settleCurrency	是	String	3	买入币种
锁定方向	lockFlg	是	Integer	1	枚举值：1-卖出金额，0-买入金额
卖出金额	amount	条件	Number(18,6)	18	锁定方向为 1，必填
买入金额	settleAmount	条件	Number(18,6)	18	锁定方向为 0，必填
交割时间	tenor	否	String	4	默认 T0，预留字段，暂不使用
汇率报价单号	quoteNo	否	String	32	预留字段，暂不使用
通知地址	notifyUrl	否	String	256	申请单状态发生变化时会进行通知

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
客户申请单号	cusApplyId	是	String	16	
申请单号	applyId	是	String	16	JPAY 唯一申请单号
卖出金额	amount	是	Number(18,6)	18	返回付款金额
卖出币种	currency	是	String	3	返回付款币种，三位编码
买入金额	settleAmount	是	Number(18,6)	18	返回收款金额
买入币种	settleCurrency	是	String	3	返回收款币种，三位编码
汇率	fxRate	否	Number(18,10)	18	付款币种与收款币种不同时填入 汇率=收款金额/付款金额
手续费	fee	是	Number(18,6)	18	返回手续费金额

手续费币种	feeCurrency	是	String	3	手续费币种，与付款币种一致
状态	state	是	String	2	详见附录《8.3 申请单状态》
状态描述	stateExplain	否	String	100	

2.2.4 全球提现申请

请求地址：{网关路径}/v2/trans/global/withdraw

接口名称：全球提现

接口方向：接入方 > JPAY

接口前置：

接口说明：

1、产品开通校验：商户需开通“全球付提现”、“全球付提现（本地）”产品配置。

2、余额校验：商户需有足够的付款余额。

3、收款账号校验：收款账号需为“正常”状态

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
商户号	merId	是	String	15	JPAY 分配的商户号
客户申请单号	cusApplyId	是	String	16	不可重复
结算账户	accountNo	是	String	18	客户账户账号 该字段需要 AES 加密
提现金额	amount	是	Number(18,6)	18	提现金额
提现币种	currency	是	String	3	提现币种
备注	remark	否	String	200	备注信息
附言	ps	否	String	200	
通知地址	notifyUrl	否	String	256	申请单状态发生变化时会进行通知

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
客户申请单号	cusApplyId	是	String	16	
申请单号	applyId	是	String	16	JPAY 唯一申请单号
提现金额	amount	是	Number(18,6)	18	提现金额
提现币种	currency	是	String	3	提现币种
手续费	fee	是	Number(18,6)	18	返回手续费金额
手续费币种	feeCurrency	是	String	3	返回手续费币种，与付款币种相同
状态	state	是	String	2	详见附录《8.3 申请单状态》
状态描述	stateExplain	否	String	100	

2.3.交易查询和通知接口

2.3.1 申请单查询

请求地址：{网关路径}/v2/trans/apply/query

接口名称：申请单查询

接口方向：接入方 > JPAY

接口前置：

接口说明：

1、申请单号校验：通过申请单号查询申请单进度、状态、详情。

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
商户号	merId	是	String	15	JPAY 分配的商户号
申请单号	applyId	条件	String	16	申请单号和客户申请单号二选一
客户申请单号	cusApplyId	条件	String	16	申请单号和客户申请单号二选一

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
客户申请单号	cusApplyId	是	String	16	
申请单号	applyId	是	String	16	JPAY 唯一申请单号
申请单类型	trxCode	是	String	8	详见附录《8.6 申请单类型》代码
锁定方向	lockFlg	是	String	1	枚举值：1-付款金额，0-收款金额
手续费承担方	chargeBearer	是	String	1	枚举值：0-收款方承担，1-付款方承担
付款金额	payerAmount	是	Number(18,6)	18	返回付款金额
付款币种	payerCurrency	是	String	3	返回付款币种，三位编码
收款金额	payeeAmount	是	Number(18,6)	18	返回收款金额
收款币种	payeeCurrency	是	String	3	返回收款币种，三位编码
汇率	fxRate	否	Number(18,10)	18	付款币种与收款币种不同时填入 汇率=收款金额/付款金额
手续费	fee	是	Number(18,6)	18	返回手续费金额
手续费币种	feeCurrency	是	String	3	返回手续费币种，三位编码
状态	state	条件	String	2	详见附录《8.3 申请单状态》
状态描述	stateExplain	否	String	100	返回状态描述
创建时间	createTime	是	String	19	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
完成日期	finishTime	条件	String	19	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

2.3.2 申请单通知

接口名称：申请单通知

接口方向：JPAY > 接入方

接口说明：

1、通知地址：通知地址为提交申请单时填写的地址

2、通知说明：在申请单状态变更时通知接入方，通知成功则不会再通知，若通知失败则按间隔 1m,2m,4m,6m,10m,1h,2h,2h,2h,2h 重复通知

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
商户号	merId	是	String	15	JPAY 分配的商户号
客户申请单号	cusApplyId	是	String	16	
申请单号	applyId	是	String	16	返回每笔申请单的唯一申请单号
申请单类型	trxCode	是	String	8	详见附录《8.6 申请单类型》代码
锁定方向	lockFlg	是	String	1	枚举值：1-付款金额，0-收款金额
手续费承担方	chargeBearer	是	String	1	枚举值：0-收款方承担，1-付款方承担
付款金额	payerAmount	是	Number(18,6)	18	返回付款金额
付款币种	payerCurrency	是	String	3	返回付款币种，三位编码
收款金额	payeeAmount	是	Number(18,6)	18	返回收款金额
收款币种	payeeCurrency	是	String	3	返回收款币种，三位编码
汇率	fxRate	否	Number(18,10)	18	付款币种与收款币种不同时填入 汇率=收款金额/付款金额
手续费	fee	是	Number(18,6)	18	返回手续费金额
手续费币种	feeCurrency	是	String	3	返回手续费币种，三位编码
状态	state	条件	String	2	详见附录《8.3 申请单状态》
状态描述	stateExplain	否	String	100	返回状态描述
创建时间	createTime	是	String	19	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
完成日期	finishTime	条件	String	19	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
响应码	code	是	String	4	SUCCESS 表示通知成功，FAIL 表示通知失败
响应信息	info	否	String	300	响应结果描述

2.3.3 入账交易通知

请求地址：请前往商服平台配置通知路径

接口名称：入账交易通知

接口方向：JPAY > 接入方

接口说明：

1、通知地址：请提前登录商服平台配置客户网关地址

2、通知说明：收款到账或充值到账时通知接入方，通知成功则不会再通知，若通知失败则按间隔 1m,2m,4m,6m,10m,1h,2h,2h,2h,2h 重复通知。

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
商户号	merId	是	String	15	JPAY 分配的商户号
申请单号	applyId	是	String	16	JPAY 唯一申请单号
客户申请单号	cusApplyId	条件	String	16	如果客户进行了全球收款申请时，返回客户申请单号
收款金额	payeeAmount	是	Number(18,6)	18	
收款币种	payeeCurrency	是	String	3	
入账类型	trxCode	是	String	5	枚举值： CP108-全球收款 CP201-打款充值 CP213-伞形账户入账
入账时间	createTime	是	String	19	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
备注	remark	是	String	100	交易金额状态
VA 账户号	vaAccountNo	条件	String	30	当入账为伞形账户入账时，填入伞形账户号 该字段需要 AES 加密

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
响应码	code	是	String	4	SUCCESS 表示通知成功，FAIL 表示通知失败
响应信息	info	否	String	300	响应结果描述

2.3.4 交易查询（暂不提供）

请求地址：{网关路径}/v2/trans/trade/query

接口名称：交易查询

接口方向：接入方 > JPAY

接口前置：

接口说明：

1、申请单号校验：通过申请单号查询申请单衍生出的交易进度、状态、详情。

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号

商户号	merId	是	String	15	JPAY 分配的商户号
申请单号	applyId	否	String	16	申请交易返回的申请单号
交易单号	trxId	否	String	16	申请单衍生的唯一交易单号

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
交易单号	trxId	是	String	16	返回交易单号
申请单号	applyId	是	String	16	返回申请单号
交易类型	trxCode	是	String	10	返回交易类型
收款账户	payeeAccount No	条件	String	35	返回收款账户账号 该字段需要 AES 加密
收款方名称	payeeAccount Name	条件	String	60	返回收款方名称
锁定方向	lockFlg	是	String	1	返回锁定方向
付款金额	payerAmount	是	Number(18,6)	18	返回付款金额
付款币种	payerCurrency	是	String	3	返回付款币种，三位编码
收款金额	payeeAmount	是	Number(18,6)	18	返回收款金额
收款币种	payeeCurrency	是	String	3	返回收款币种，三位编码
交易汇率	exchRate	是	Number(18,8)	18	返回货币对的参考汇率，恒定为正向 汇率，即使卖出币种：买入币种
状态	state	是	String	2	返回状态编码，含中间态、变更状态、 终态
状态描述	stateExplain	条件	String	300	返回状态描述
创建时间	createTime	是	String	19	返回申请单提交时间 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
完成日期	payTime	条件	String	19	返回申请单终态完成时间 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

3. 信息查询接口

3.1 汇率查询

请求地址：{网关路径}/v2/info/fxRate/query

接口名称：汇率查询

接口方向：接入方 > JPAY

接口前置：

接口说明：

1、查询当前换汇汇率

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复

客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
商户号	merId	是	String	15	JPAY 分配的商户号
卖出币种	currency	是	String	3	币种，三位编码
买入币种	settleCurrency	是	String	3	币种，三位编码
交割时间	tenor	否	String	4	默认 T0，预留字段，暂不使用

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
卖出币种	currency	是	String	3	返回卖出币种，三位编码
买入币种	settleCurrency	是	String	3	返回买入币种，三位编码
汇率	fxRate	否	Number(18,10)	18	付款币种与收款币种不同时填入 汇率=收款金额/付款金额

3.2 账户查询

请求地址：{网关路径}/v2/info/account/query

接口名称：账户查询

接口方向：接入方 > JPAY

接口说明：

1、查询该商户号下各币种记账账户的账号、余额、冻结金额

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
商户号	merId	是	String	15	JPAY 分配的商户号
币种	currency	否	String	14	JPAY 分配的多币种账户

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
账户信息	accounts	是	Array		返回账户信息数组

账户信息：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
账户账号	accountNo	是	String	14	返回账户账号 该字段需要 AES 加密
账户币种	currency	是	String	3	返回账户币种，三位编码
账户余额	balance	是	Number(18,6)	18	返回账户余额
冻结金额	frozenBalance	是	Number(18,6)	18	返回账户冻结金额

3.3 账户明细（暂不提供）

请求地址：/v2/info/account/detail

接口名称：账户明细

接口方向：接入方 > JPAY

接口前置：

接口说明：

1、账户账号为空时，查询该商户号下所有币种账户的账户明细，账户账号有值时查询该账户的账户明细，账户明细采用 Array 数组类型显示，账户明细主要有账户账号、账户余额、账户币种、系统流水号、交易类型、记账时间、借贷方向。

2、开始时间 HH:mm:ss 等于 00:00:00，结束时间 HH:mm:ss 等于 23:59:59

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
商户号	merId	是	String	15	JPAY 分配的商户号
每页条数	pageSize	是	Number	3	账务明细分页每页设置条数 每页条数不能超过 200
当前页标识	pageNum	是	Number	3	账务明细分页当前页标识
账户账号	accountNo	否	String	14	JPAY 分配的多币种账户 该字段需要 AES 加密
开始时间	beginDate	是	String	25	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
结束时间	endDate	是	String	25	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
账户币种	currency	否	String	3	账户币种
交易类型	trxCode	否	String	20	交易类型

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rsplInfo	是	String	300	响应结果描述
总条数	totalCount	是	Number	10	返回账户明细总条数
每页条数	pageSize	是	Number	4	返回每页条数
总页数	pageCount	是	Number	10	返回总页数
当前页标识	pageNum	是	Number	10	返回当前页标识
账务信息	accounts	是	Array		返回账务信息数组

账务信息：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
账户账号	accountNo	是	String	14	返回账户账号 该字段需要 AES 加密
账户币种	currency	是	String	3	返回账户币种，三位编码
系统流水号	trxId	是	String	16	返回系统流水号
借贷方向	balBy	是	String	1	返回借贷方向，0-贷，1-借
交易金额	amount	是	Number(18,	38	返回交易金额

			6)		
交易币种	currency	是	String	3	返回交易币种
交易类型	trxCode	是	String	20	返回交易类型
记账时间	registTime	是	String	19	返回记账时间 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
备注	remark	是	String	100	返回交易金额状态

3.6 申报编码查询

请求地址: {网关路径}/v2/info/declareCode/query

接口名称: 申报编码查询

接口方向: 接入方 > JPAY

接口前置:

接口说明:

1、查询给客户开通申报、代付业务的申报编码

接口参数:

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号, 不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
商户号	merId	是	String	15	JPAY 分配的商户号

接口响应:

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
编码及用途 明细	details	是	Array		返回申报编码及用途明细

申报编码及用途信息:

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
申报编码	declareCode	条件	String	6	返回申报编码
申报用途	category	条件	String	32	返回申报用途

4. 结算账户管理接口

4.1 结算账户新增

请求地址: {网关路径}/v2/cus/acct/add

接口名称: 新增客户账户

接口方向: 接入方 > JPAY

接口前置:

接口说明:

1、账户币种使用三位编码, 并支持多币种, 可以使用英文符号 “,” 作为间隔

2、账户地区校验: 账户地区为 “CHN” 时, 账户省份、账户地区必填。

3、swiftcode 校验: 账户地区非 “CHN” 时, swiftcode 必填。

接口参数:

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
账户号	accountNo	是	String	30	账户账号 该字段需要 AES 加密
账户名称	accountName	是	String	120	账户名称
账户币种	currency	是	String		账户币种-三位编码，支持多币种使用“,”间隔
账户类型	accountType	是	String	1	账户类型，1-对公，0-对私
卡类型	cardType	是	String	2	00-借记卡，01-存折，02-信用卡，03-准贷记卡，04-预消费卡，05-境外卡
账户地区	country	是	String	3	国家编码-三位编码
账户省份	province	条件	String	10	省份编码 账户地区为中国时，必填
账户城市	city	条件	String	10	城市编码 账户地区为中国时，必填
开户地址	addr	是	String	300	开户地址
银行编码	bankCode	条件	String	4	银行编码 账户地区为中国时，必填
大额行号	cnaps	条件	String	30	大额行号 账户地区为中国，账户类型对公，账户币种是人民币（CNY）时，必填
中转支行行号	branchCode	条件	String	30	支行行号 如果账户地区为非中国时，且币种为人民币，则大额行号和中转支行行号二选一必填
swiftCode	swiftCode	必填	String	60	swiftCode
开户预留手机号码	phone	条件	String	11	账户地区为中国时，必填

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
账户号	accountNo	是	String	30	返回账户号 该字段需要 AES 加密
账户名称	accountName	是	String	120	返回账户名称
账户币种	currency	是	String		返回账户币种
账户类型	accountType	是	String	1	返回账户类型
卡类型	cardType	是	String	2	返回卡类型
账户地区	country	是	String	3	返回账户地区
账户省份	province	是	String	10	返回账户省份

账户城市	city	是	String	10	返回账户城市
开户地址	addr	是	String	300	返回开户地址
银行编码	bankCode	是	String	4	返回银行编码
大额行号	cnaps	是	String	30	返回大额行号
支行行号	branchCode	是	String	30	返回支行行号
swiftcode	swiftcode	是	String	60	返回 swiftcode
开户预留手机号码	phone	是	String	11	返回开户预留手机号码
状态	state	条件	String	2	01-待审核；02-审核不通过；03-处理中；04-成功；05-失败；
状态描述	stateExplain	否	String	100	

4.2 结算账户修改

请求地址：{网关路径}/v2/cus/acct/modify

接口名称：修改客户账户

接口方向：接入方 > JPAY

接口前置：

接口说明：

1、使用客户号与账户号校验该账户是否存在，已经存在则修改，否则返回错误。

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
账户号	accountNo	是	String	30	账户账号 该字段需要 AES 加密
账户名称	accountName	是	String	120	账户名称
账户币种	currency	是	String		账户币种-三位编码，支持多币种使用“,”间隔
账户类型	accountType	是	String	1	账户类型，1-对公，0-对私
卡类型	cardType	是	String	2	00-借记卡，01-存折，02-信用卡，03-准贷记卡，04-预消费卡，05-境外卡
账户地区	country	是	String	3	国家编码-三位编码
账户省份	province	条件	String	10	省份编码
账户城市	city	条件	String	10	城市编码
开户地址	addr	是	String	300	开户地址
银行编码	bankCode	条件	String	4	银行编码
大额行号	cnaps	条件	String	30	大额行号
支行行号	branchCode	条件	String	30	支行行号
swiftcode	swiftcode	条件	String	60	swiftcode
开户预留手机号码	phone	条件	String	11	账户地区为中国时，必填

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
账户号	accountNo	是	String	30	返回账户号 该字段需要 AES 加密
账户名称	accountName	是	String	120	返回账户名称
账户币种	currency	是	String	3	返回账户币种
账户类型	accountType	是	String	1	返回账户类型
卡类型	cardType	是	String	2	返回卡类型
账户地区	country	是	String	3	返回账户地区
账户省份	province	是	String	10	返回账户省份
账户城市	city	是	String	10	返回账户城市
开户地址	addr	是	String	300	返回开户地址
银行编码	bankCode	是	String	4	返回银行编码
大额行号	cnaps	是	String	30	返回大额行号
支行行号	branchCode	是	String	30	返回支行行号
swiftcode	swiftcode	是	String	60	返回 swiftcode
开户预留手机号码	phone	是	String	11	返回开户预留手机号码
状态	state	条件	String	2	01-待审核；02-审核不通过；03-处理中；04-成功；05-失败；
状态描述	stateExplain	否	String	100	

4.3 结算账户删除（暂不提供）

请求地址：{网关路径}/v2/cus/acct/delete

接口名称：删除客户账户

接口方向：接入方 > JPAY

接口前置：

接口说明：

1、使用客户号与账户号校验该账户是否存在，已经存在则删除，否则返回错误。

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
账户号	accountNo	是	String	30	账户账号 该字段需要 AES 加密

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述

4.4 结算账户查询

请求地址: {网关路径}/v2/cus/acct/query

接口名称: 查询客户账户

接口方向: 接入方 > JPAY

接口前置:

接口说明:

1、账户号为空, 查询该客户下所有客户账户明细, 否则查询该账户号对应的账户信息

接口参数:

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号, 不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
账户号	accountNo	否	String	30	账户账号 该字段需要 AES 加密

接口响应:

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
客户账户明细	accounts	是	Array		返回账户客户明细

客户账户明细:

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
账户号	accountNo	是	String	30	账户账号 该字段需要 AES 加密
账户名称	accountName	是	String	120	账户名称
账户币种	currency	是	String	3	账户币种-三位编码, 支持多币种使用 “,” 间隔
账户类型	accountType	是	String	1	账户类型, 1-对公, 0-对私
卡类型	cardType	是	String	2	00-借记卡, 01-存折, 02-信用卡, 03-准贷记卡, 04-预消费卡, 05-境外卡
账户地区	country	是	String	3	国家编码-三位编码
账户省份	province	是	String	10	省份编码
账户城市	city	是	String	10	城市编码
开户地址	addr	是	String	300	开户地址
银行编码	bankCode	条件	String	4	银行编码
大额行号	cnaps	条件	String	30	大额行号
支行行号	branchCode	条件	String	30	支行行号
swiftCode	swiftCode	条件	String	60	swiftcode
开户预留手机号码	phone	条件	String	11	账户地区为中国时, 必填

状态	state	条件	String	2	返回状态，01-待审核；02-审核不通过；03-处理中；04-成功；05-失败；
状态描述	stateExplain	否	String	100	

4.5 结算账户审核通知

接口名称：请前往商服平台配置通知路径

接口方向：JPAY > 接入方

接口前置：

接口说明：

1.通知说明：结算账户审核状态变化时通知接入方，通知成功则不会再通知，若通知失败则

按间隔 1m,2m,4m,6m,10m,1h,2h,2h,2h 重复通知

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
账户号	accountNo	是	String	30	账户账号 该字段需要 AES 加密
账户名称	accountName	是	String	120	账户名称
账户币种	currency	是	String	3	账户币种-三位编码
账户类型	accountType	是	String	1	账户类型，1-对公，0-对私
卡类型	cardType	是	String	2	00-借记卡，01-存折，02-信用卡，03-准贷记卡，04-预消费卡，05-境外卡
账户地区	country	是	String	3	国家编码-三位编码
账户省份	province	是	String	10	省份编码
账户城市	city	是	String	10	城市编码
开户地址	addr	是	String	300	开户地址
银行编码	bankCode	条件	String	4	银行编码
大额行号	cnaps	条件	String	30	大额行号
支行行号	branchCode	条件	String	30	支行行号
swiftCode	swiftCode	条件	String	60	swiftcode
开户预留手机号码	phone	条件	String	11	
状态	state	条件	String	2	返回状态：01-待审核；02-审核不通过；03-处理中；04-成功；05-失败；
状态描述	stateExplain	否	String	100	

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
响应码	code	是	String	4	SUCCESS 表示通知成功，FAIL 表示通知失败
响应信息	info	否	String	300	响应结果描述

5. 收款方、收款方账户

5.1 收款方新增

请求地址：{网关路径}/v2/payee/info/add

接口名称：新增收款方基本信息

接口方向：接入方 > JPAY

接口前置：调用“附件上传”接口，获取附件编号

接口说明：

1、新增收款方提交成功后，收款方状态为“为“新增待审核”，通过审核后状态变更为“正常”。

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
收款方类型	registType	是	String	1	1-企业，2-个人
收款方英文名称	name	条件	String	30	英文名称 收款方类型（registType）=1 时填企业名称； 收款方类型（registType）=2 时填个人名称；
收款方注册/所在国家/地区	areaCode	是	String	3	国家/地区编码-三位编码
收款方详细地址	address	是	String	100	
付款协议证明	payAgmtFileId	是	String	40	此处填写 5.12 附件上传接口返回的 fileId
大陆跨境业务	crossBusiness	是	String	1	是否开通跨境业务： 0-未开通；1-开通跨境结汇；2-开通跨境付汇
统一社会信用代码	businessLicense	条件	String	18	收款方类型（registType）=1 且 areaCode=CHN 时必填。
商业登记代码(BR)	br	条件	String	20	收款方类型（registType）=1 且 areaCode=HKG 时必填。
公司注册证书	cr	条件	String	20	收款方类型（registType）=1 且 areaCode 不等于 HKG 和 CHN 时必填。
法人姓名	legalName	否	String	20	收款方类型（registType）=1 时，填入法人真实名字，
法人身份证号	legalIdNo	否	String	10	收款方类型（registType）=1 时，填入法人身份证号码 该字段需要 AES 加密
法人身份证国徽面	legalFrontFileId	条件	String	40	法人身份证号（legalIdNo）不为空时必填。 此处填写 5.12 附件上传接口返回的

					fileId
法人身份证人面	legalBackFileId	条件	String	40	法人身份证号（legalIdNo）不为空时必填。 此处填写 5.12 附件上传接口返回的 fileId
营业执照	businessLicenseFileId	条件	String	40	收款方类型（registType）=1 且 大陆跨境业务（crossBusiness）=1 时必填。 此处填写 5.12 附件上传接口返回的 fileId
企业中文名称	companyCnName	条件	String	100	收款方类型（registType）=1 且 大陆跨境业务（crossBusiness）=1 时必填。
个人中文名称	personCnName	条件	String	100	收款方类型（registType）=2 且 大陆跨境业务（crossBusiness）=1 时必填。
性别	gender	是	String	1	收款方类型（registType）=2 时，必填 0-男，1-女
出生日期	birthDay	否	String	10	收款方类型（registType）=2 时，选填 yyyy-MM-dd
证件类型	idType	条件	String	20	收款方类型（registType）=2 时，必填 详见附录《8.7 证件类型》代码
证件号码	idNo	条件	String	20	收款方类型（registType）=2 时，必填 该字段需要 AES 加密
联系电话	phone	条件	String	11	大陆跨境业务（crossBusiness）=1 时必填。
个人身份证国徽面	idFrontFileId	条件	String	40	收款方类型（registType）=2 且 大陆跨境业务（crossBusiness）=1 时，必填。 此处填写 5.12 附件上传接口返回的 fileId
个人身份证人相面	idBackFileId	条件	String	40	收款方类型（registType）=2 且 大陆跨境业务（crossBusiness）=1 时，必填。 此处填写 5.12 附件上传接口返回的 fileId

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
收款方编号	payeeId	是	String	30	返回收款方编号
状态	state	条件	String	2	00-待提交；01-待审核；02-审核不通过；03-处理中；04-正常；06-冻结；07-关闭
状态描述	stateExplain	否	String	100	

【收款方修改】

5.2 收款方修改

请求地址：{网关路径}/v2/payee/info/modify

接口名称：收款方修改

接口方向：接入方 > JPAY

接口前置：

接口说明：

1、收款方修改后状态为“修改待审核”，归属该收款方的收款账户将无法正常使用。

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
收款方编号	payeeId	是	String	30	JPAY 分配的收款方编号
收款方类型	registType	是	String	1	1-企业，2-个人
收款方英文名称	name	条件	String	30	英文名称 收款方类型（registType）=1 时填企业名称； 收款方类型（registType）=2 时填个人名称；
收款方注册/所在国家/地区	areaCode	是	String	3	国家/地区编码-三位编码
收款方详细地址	address	是	String	100	
付款协议证明	payAgmtFileId	是	String	40	此处填写 5.12 附件上传接口返回的 fileId
大陆跨境业务	crossBusiness	是	String	1	是否开通跨境业务： 0-未开通；1-开通跨境结汇；2-开通跨境付汇
统一社会信用代码	businessLicense	条件	String	18	收款方类型（registType）=1 且 areaCode=CHN 时必填。
商业登记代码(BR)	br	条件	String	20	收款方类型（registType）=1 且 areaCode=HKG 时必填。
公司注册证书	cr	条件	String	20	收款方类型（registType）=1 且 areaCode 不等于 HKG 和 CHN 时必填。
法人姓名	legalName	否	String	20	收款方类型（registType）=1 时，填入法人真实名字，
法人身份证号	legalIdNo	否	String	10	收款方类型（registType）=1 时，填入法人身份证号码 该字段需要 AES 加密
法人身份证国徽面	legalFrontFileId	条件	String	40	法人身份证号（legalIdNo）不为空时必填。 此处填写 5.12 附件上传接口返回的

					fileId
法人身份证人面	legalBackFileId	条件	String	40	法人身份证号（legalIdNo）不为空时必填。 此处填写 5.12 附件上传接口返回的 fileId
营业执照	businessLicenseFileId	条件	String	40	收款方类型（registType）=1 且 大陆跨境业务（crossBusiness）=1 时必填。 此处填写 5.12 附件上传接口返回的 fileId
企业中文名称	companyCnName	条件	String	100	收款方类型（registType）=1 且 大陆跨境业务（crossBusiness）=1 时必填。
个人中文名称	personCnName	条件	String	100	收款方类型（registType）=2 且 大陆跨境业务（crossBusiness）=1 时必填。
性别	gender	是	String	1	收款方类型（registType）=2 时，必填 0-男，1-女
出生日期	birthDay	否	String	10	收款方类型（registType）=2 时，选填 yyyy-MM-dd
证件类型	idType	条件	String	20	收款方类型（registType）=2 时，必填 详见附录《8.7 证件类型》代码
证件号码	idNo	条件	String	20	收款方类型（registType）=2 时，必填 该字段需要 AES 加密
联系电话	phone	条件	String	11	大陆跨境业务（crossBusiness）=1 时必填。
个人身份证国徽面	idFrontFileId	条件	String	40	收款方类型（registType）=2 且 大陆跨境业务（crossBusiness）=1 时，必填。 此处填写 5.12 附件上传接口返回的 fileId
个人身份证人相面	idBackFileId	条件	String	40	收款方类型（registType）=2 且 大陆跨境业务（crossBusiness）=1 时，必填。 此处填写 5.12 附件上传接口返回的 fileId

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
收款方编号	payeeId	是	String	30	返回收款方编号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
状态	state	条件	String	2	00-待提交；01-待审核；02-审核不通过；03-处理中；04-正常；06-冻结；07-关闭
状态描述	stateExplain	否	String	100	

5.3 收款方冻结

请求地址: {网关路径}/v2/payee/info/freeze

接口名称: 冻结收款方

接口方向: 接入方 > JPAY

接口前置:

接口说明:

1、收款方冻结后状态变更为“冻结”，归属该收款方的收款账户将无法正常使用。

接口参数:

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
收款方编号	payeeId	是	String	30	JPAY 分配的收款方编号

接口响应:

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
收款方编号	payeeId	是	String	30	返回收款方编号
状态	state	条件	String	2	00-待提交; 01-待审核; 02-审核不通过; 03-处理中; 04-正常; 06-冻结; 07-关闭
状态描述	stateExplain	否	String	100	

5.4 收款方解冻

请求地址: {网关路径}/v2/payee/info/unfreeze

接口名称: 解冻收款方

接口方向: 接入方 > JPAY

接口前置: 已冻结的收款方

接口说明:

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
收款方编号	payeeId	是	String	30	JPAY 分配的收款方编号

接口响应:

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
收款方编号	payeeId	是	String	30	返回收款方编号
状态	state	条件	String	2	00-待提交; 01-待审核; 02-审核不通

					过；03-处理中；04-正常；06-冻结；07-关闭
状态描述	stateExplain	否	String	100	

5.5 收款方关闭

请求地址：{网关路径}/v2/payee/info/close

接口名称：关闭收款方

接口方向：接入方 > JPAY

接口前置：正常收款方

接口说明：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
收款方编号	payeeId	是	String	30	JPAY 分配的收款方编号

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
收款方编号	payeeId	是	String	30	返回收款方编号
状态	state	条件	String	2	00-待提交；01-待审核；02-审核不通过；03-处理中；04-正常；06-冻结；07-关闭
状态描述	stateExplain	否	String	100	

5.6 收款方审核通知

接口名称：收款方审核通知

接口方向：JPAY > 接入方

接口前置：

接口说明：

1、通知说明：在终态时通知接入方，通知成功则不会再通知，若通知失败则按间隔1m,2m,4m,6m,10m,1h,2h,2h,2h,2h 重复通知。

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
收款方编号	payeeId	是	String	30	JPAY 分配的收款方编号
收款方类型	registType	是	String	1	1-企业，2-个人
收款方英文名称	name	条件	String	30	英文名称
收款方注册/	areaCode	是	String	3	国家/地区编码-三位编码

所在国家/地区					
收款方详细地址	address	是	String	100	
大陆跨境业务	crossBusiness	否	String	1	
统一社会信用代码	businessLicense	条件	String	18	
商业登记代码(BR)	br	条件	String	20	
法人姓名	legalName	否	String	20	
法人身份证号	legalIdNo	否	String	10	
企业中文名称	companyCnName	条件	String	100	
个人中文名称	personCnName	条件	String	100	
性别	gender	否	String	1	
出生日期	birthDay	否	String	10	
证件类型	idType	条件	String	20	
证件号码	idNo	条件	String	20	
联系电话	phone	条件	String	11	
状态	state	条件	String	2	00-待提交；01-待审核；02-审核不通过；03-处理中；04-正常；06-冻结；07-关闭
状态描述	stateExplain	否	String	100	
收款账户明细	payeeAccounts	是	Array		

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
响应码	code	是	String	4	SUCCESS 表示通知成功，FAIL 表示通知失败
响应信息	info	否	String	300	响应结果描述

5.7 收款账户新增

请求地址：{网关路径}/v2/payee/acct/add

接口名称：新增收款方账户信息

接口方向：接入方 > JPAY

接口前置：需要先新增收款方

接口说明：

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
收款方编号	payeId	是	String	30	JPAY 分配的收款方编号
跨境业务	crossBusiness	是	String	1	是否开通跨境业务： 0-未开通；1-开通跨境结汇；2-开通跨境付汇
银行账户所在地	accountAreaCode	是	String	3	国家/地区编码-三位编码
账户类型	accountType	是	String	1	账户类型，0-对私，1-对公
银 行 账 号 /IBAN	accountNo	是	String	30	银行账户账号 该字段需要 AES 加密
账户名称	accountName	是	String	120	
账户币种	currency	是	String	3	账户币种-三位编码，支持多币种使用“,” 间隔； crossBusiness 为 1 时，币种只能填：CNY
swiftCode	swiftCode	条件	String	60	crossBusiness 为 0 或 2 时，必填
银行编码	bankCode	条件	String	60	crossBusiness 为 0 或 2 时，必填 1)账户开户所在国家为美国时，填入 FW/ABA (9 位数字) 2)账户开户所在国家为加拿大时，填入 TRANSIT NO (即 CC-4 位银行号+5 位分行号) 3)账户开户所在国家为英国时，填入 SORT CODE (即 SC-6 位数字) 4)账户开户所在国家为澳大利亚时，填入 BSB/AU (6 位数字) 5)账户开户所在国家为香港时，填入香港 3 位银行代码 6)账户开户所在国家为中国时，填入银行编码；中国对公账户非跨境汇款必填
开户银行地址	bankAddress	条件	String	100	crossBusiness 为 0 或 2 时，必填
银行名称	bankName	条件	String	100	crossBusiness 为 0 或 2 时，必填
联行号	cnapsCode	条件	String	30	crossBusiness 为 1 时，必填
开户预留手机号	phone	条件	String	11	crossBusiness 为 1 时，必填

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
------	----	----	----	----	----

请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
收款账户编号	payeeAccountid	条件	String	30	返回收款账户编号
状态	state	条件	String	2	00-待提交；01-待审核；02-审核不通过；03-处理中；04-正常；06-冻结；07-关闭
状态描述	stateExplain	否	String	100	

5.8 收款账户修改

请求地址：{网关路径}/v2/payee/acct/modify

接口名称：收款方账户修改

接口方向：接入方 > JPAY

接口前置：

接口说明：

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
收款方编号	payeeId	是	String	30	JPAY 分配的收款方编号
收款账户编号	payeeAccountid	是	String	30	JPAY 分配的账户编号
跨境业务	crossBusiness	条件	String	1	是否开通跨境业务： 0-未开通；1-开通跨境结汇；2-开通跨境付汇
银行账户所在地	accountAreaCode	是	String	3	国家/地区编码-三位编码
账户类型	accountType	是	String	1	账户类型，0-对私，1-对公
银行账户/IBAN	accountNo	是	String	30	银行账户账号 该字段需要 AES 加密
账户名称	accountName	是	String	120	
账户币种	currency	是	String	3	账户币种-三位编码，支持多币种使用 “,” 间隔； crossBusiness 为 1 时，币种只能填：CNH
swiftCode	swiftCode	条件	String	60	crossBusiness 为 0 或 2 时，必填
银行编码	bankCode	条件	String	60	crossBusiness 为 0 或 2 时，必填 1)账户开户所在国家为美国时，填入 FW/ABA(9 位数字) 2)账户开户所在国家为加拿大时，填入 TRANSIT NO(即 CC-4 位银行号+5 位分行号) 3)账户开户所在国家为英国时，填入

					SORT CODE(即 SC-6 位数字) 4) 账户开户所在国家为澳大利亚时, 填入 BSB/AU(6 位数字) 5) 账户开户所在国家为香港时, 填入香港 3 位银行代码 6) 账户开户所在国家为中国时, 填入银行编码; 中国对公账户非跨境汇款必填
开户银行地址	bankAddress	条件	String	100	crossBusiness 为 0 或 2 时, 必填
银行名称	bankName	条件	String	100	crossBusiness 为 0 或 2 时, 必填
联行号	cnapsCode	条件	String	30	crossBusiness 为 1 时, 必填
开户预留手机号	phone	条件	String	11	crossBusiness 为 1 时, 必填

接口响应:

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
收款方编号	payeeId	是	String	30	返回收款方编号
收款账户编号	payeeAccountId	是	String	30	返回收款账户编号
状态	state	条件	String	2	00-待提交; 01-待审核; 02-审核不通过; 03-处理中; 04-正常; 06-冻结; 07-关闭
状态描述	stateExplain	否	String	100	

5.9 收款账户冻结

请求地址: {网关路径}/v2/payee/acct/freeze

接口名称: 冻结收款方

接口方向: 接入方 > JPAY

接口前置:

接口说明:

2、收款方冻结后状态变更为“冻结”, 归属该收款方的收款账户将无法正常使用。

接口参数:

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号, 不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
收款账户编号	payeeAccountId	是	String	30	JPAY 分配的收款方编号

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
收款账户编号	payeeAccountid	是	String	30	
状态	state	条件	String	2	00-待提交；01-待审核；02-审核不通过；03-处理中；04-正常；06-冻结；07-关闭
状态描述	stateExplain	否	String	100	

5.10 收款账户解冻

请求地址：{网关路径}/v2/payee/acct/unfreeze

接口名称：解冻收款方

接口方向：接入方 > JPAY

接口前置：已冻结的收款账户

接口说明：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
收款账户编号	payeeAccountid	是	String	30	JPAY 分配的收款方编号

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
收款账户编号	payeeAccountid	是	String	30	
状态	state	条件	String	2	00-待提交；01-待审核；02-审核不通过；03-处理中；04-正常；06-冻结；07-关闭
状态描述	stateExplain	否	String	100	

5.11 收款账户审核通知

接口名称：收款方账户审核通知

接口方向：JPAY > 接入方

接口前置：

接口说明：

2、通知说明：在终态时通知接入方，通知成功则不会再通知，若通知失败则按间隔

1m,2m,4m,6m,10m,1h,2h,2h,2h 重复通知。

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
收款方编号	payeeId	是	String	30	返回收款方编号
收款账户编号	payeeAccountId	是	String	30	返回收款账户编号
跨境业务	crossBusiness	条件	String	1	是否开通跨境业务： 0-未开通；1-开通跨境结汇；2-开通跨境付汇
银行账户所在地	accountAreaCode	是	String	3	国家/地区编码-三位编码
账户类型	accountType	是	String	1	账户类型，0-对私，1-对公
银行账号/IBAN	accountNo	是	String	30	银行账户账号 该字段需要 AES 加密
账户名称	accountName	是	String	120	
账户币种	currency	是	String	3	账户币种-三位编码，支持多币种使用“,”间隔； crossBusiness 为 1 时，币种只能填：CNH
swiftCode	swiftCode	条件	String	60	
银行编码	bankCode	条件	String	60	
开户银行地址	bankAddress	条件	String	100	
银行名称	bankName	条件	String	100	
联行号	cnapsCode	条件	String	30	
开户预留手机号	phone	条件	String	11	
状态	state	条件	String	2	00-待提交；01-待审核；02-审核不通过；03-处理中；04-正常；06-冻结；07-关闭
状态描述	stateExplain	否	String	100	

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
响应码	code	是	String	4	SUCCESS 表示通知成功，FAIL 表示通知失败
响应信息	info	否	String	300	响应结果描述

5. 12 收款方信息查询

请求地址：{网关路径}/v2/payee/info/query

接口名称：查询收款方基本信息和收款账户信息

接口方向：接入方 > JPAY

接口前置：

接口说明：

1、收款方编号、收款账户编号为空，查询该客户下所有收款账号信息，否则查询该收款账号对应的详细信息

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
收款方编号	payeeId	否	String	30	
收款账户编号	payeeAccountId	否	String	30	JPAY 分配的收款账号编号

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
收款方明细	payees	是	Array		返回收款账号明细

收款方明细：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
收款方编号	payeeId	是	String	30	JPAY 分配的收款方编号
收款方类型	registType	是	String	1	1-企业， 2-个人
收款方英文名称	name	条件	String	30	英文名称
收款方注册/所在国家/地区	areaCode	是	String	3	国家/地区编码-三位编码
收款方详细地址	address	是	String	100	
大陆跨境业务	crossBusiness	否	String	1	
统一社会信用代码	businessLicense	条件	String	18	
商业登记代码(BR)	br	条件	String	20	
法人姓名	legalName	否	String	20	
法人身份证号	legalIdNo	否	String	10	
企业中文名称	companyCnName	条件	String	100	
个人中文名称	personCnName	条件	String	100	

称	me				
性别	gender	否	String	1	
出生日期	birthDay	否	String	10	
证件类型	idType	条件	String	20	
证件号码	idNo	条件	String	20	
联系电话	phone	条件	String	11	
状态	state	条件	String	2	00-待提交；01-待审核；02-审核不通过；03-处理中；04-正常；06-冻结；07-关闭
状态描述	stateExplain	否	String	100	
收款账户明细	payeeAccounts	是	Array		

收款账户明细：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
收款账户编号	payeeAccountId	是	String	30	JPAY 分配的账户编号
跨境业务	crossBusiness	条件	String	1	是否开通跨境业务： 0-未开通；1-开通跨境结汇；2-开通跨境付汇
银行账户所在地	accountAreaCode	是	String	3	国家/地区编码-三位编码
账户类型	accountType	是	String	1	账户类型，0-对私，1-对公
银行账号/IBAN	accountNo	是	String	30	银行账户账号 该字段需要 AES 加密
账户名称	accountName	是	String	120	
账户币种	currency	是	String	3	账户币种-三位编码，支持多币种使用“,”间隔； crossBusiness 为 1 时，币种只能填：CNH
swiftCode	swiftCode	条件	String	60	
银行编码	bankCode	条件	String	60	
开户银行地址	bankAddress	条件	String	100	
银行名称	bankName	条件	String	100	
联行号	cnapsCode	条件	String	30	
开户预留手机号	phone	条件	String	11	
状态	state	条件	String	2	00-待提交；01-待审核；02-审核不通过；03-处理中；04-正常；06-冻结；07-关闭
状态描述	stateExplain	否	String	100	

5. 13 附件上传

请求地址: {网关路径}/v2/file/attach/upload

接口名称: 附件上传

接口方向: 接入方 > JPAY

接口前置:

接口说明:

接口参数:

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号, 不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
业务类型	businessType	是	String	1	枚举值: 1-收款方附件
文件	file				

接口响应:

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
文件编号	fileId	是	String	80	文件在 JPAY 系统保存的唯一编号
状态	state	是	String	2	详见附录《8.4 文件状态》
状态描述	stateExplain	否	String	100	

6. VA 账户管理接口封装

6.1 VA 账户申请

请求地址: /v2/va/acct/apply

接口名称: 申请 VA 账户

接口方向: 接入方 > JPAY

接口前置:

接口说明:

接口参数:

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号, 不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
商户号	merId	是	String	15	JPAY 分配的商户号
客户申请单号	cusApplyId	是	String	32	不可重复
账户币种	currency	是	String	60	账户币种-三位编码, 支持多币种使用 “,” 间隔 当前支付如下币种: AUD,CAD,CNY,HKD,JPY,NZD,SGD,GBP,USD,EUR

接口响应:

中文名称		必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
申请单号	applyId	是	String	32	

6.2 VA 账户查询

请求地址: {网关路径}/v2/va/acct/query

接口名称: 查询 VA 账户

接口方向: 接入方 > JPAY

接口前置:

接口说明:

1、申请单号或 VA 账户为空, 查询该客户下所有 VA 账户信息, 否则查询该申请单号/VA 账户对应的 VA 详细信息

接口参数:

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号, 不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
商户号	merId	是	String	15	JPAY 分配的商户号
客户申请单号	cusApplyId	否	String	32	VA 账户的客户申请单号
VA 账户	vaAccountNo	否	String	15	VA 账户号 该字段需要 AES 加密

接口响应:

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	客户请求时提交流水号
响应码	rspCode	是	String	4	响应码
响应信息	rspInfo	是	String	300	响应结果描述
VA 账户明细	vaAccounts	是	Array		返回 VA 账户明细

VA 账户明细:

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
商户号	merId	是	String	15	返回商户号
客户申请单号	cusApplyId	是	String	32	返回客户申请单号
申请单号	applyId	是	String	15	返回申请单号
银行名称	bankName	是	String	64	返回银行名称
银行行号	bicCode	是	String	30	银行行号
SWIFTCODE	swiftCode	是	String	32	返回 SWIFTCODE
账户名称	name	是	String	120	返回账户名称
账户号	vaAccountNo	是	String	30	返回账户号 该字段需要 AES 加密

账户币种	currency	是	String	60	账户币种-三位编码，支持多币种使用“,”间隔
银行地址	addr	是	String	64	返回银行地址
状态	state	是	String	2	01-待审核；02-审核不通过；03-申请中；04-申请成功；05-申请失败；
状态描述	stateExplain	否	String	100	

6.3 VA 账户开通结果通知

接口名称：VA 审核通知

接口方向：JPAY > 接入方

接口前置：

接口说明：

3、通知说明：在终态时通知接入方，通知成功则不会再通知，若通知失败则按间隔1m,2m,4m,6m,10m,1h,2h,2h,2h,2h 重复通知。

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
VA 账户明细	vaAccounts	是	Array		返回 VA 账户明细

VA 账户明细：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
商户号	merId	是	String	15	返回商户号
客户申请单号	cusApplyId	是	String	32	返回客户申请单号
申请单号	applyId	是	String	15	返回申请单号
银行名称	bankName	是	String	64	返回银行名称
银行行号	bicCode	是	String	30	银行行号
SWIFTCODE	swiftCode	是	String	32	返回 SWIFTCODE
账户名称	name	是	String	120	返回账户名称
账户号	vaAccountNo	是	String	30	返回账户号 该字段需要 AES 加密
账户币种	currency	是	String	60	账户币种-三位编码，支持多币种使用“,”间隔
银行地址	addr	是	String	64	返回银行地址
状态	state	是	String	2	01-待审核；02-审核不通过；03-申请中；04-申请成功；05-申请失败；
状态描述	stateExplain	否	String	100	

接口响应：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
响应码	code	是	String	4	SUCCESS 表示通知成功，FAIL 表示通

					知失败
响应信息	info	否	String	300	响应结果描述

7. 对账文件（暂不提供）

7.1 交易对账文件下载

请求地址：{网关路径}/v2/file/trade/download

接口名称：交易对账文件下载

接口方向： 接入方 > JPAY

接口前置：

接口说明：

接口参数：

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
请求流水号	reqId	是	String	32	发起请求的流水号，不可重复
客户号	cusId	是	String	15	JPAY 分配的客户号
商户号	merId	是	String	15	
交易完成日期	payDate	是	String	10	格式：yyyy-MM-dd

接口响应：（返回 csv 文件）

中文名称	字段	必填	类型	长度	备注
商户号	merId	是	String	15	
商户名称	merName	是	String	200	
申请单号	applyId	是	String	10	
交易单号	trxId	是	String	5	
交易类型	trxCode	是	String	10	
收款账户	payeeAccountNo	条件	String	14	该字段需要 AES 加密
收款方名称	payeeAccountName	条件	String	35	
锁定方向	lockFlg	是	String	1	
付款金额	payerAmount	是	Number(18, 6)	38	
付款币种	payerCurrency	是	String	3	
收款金额	payeeAmount	是	Number(18, 6)	38	
收款币种	payeeCurrency	是	String	3	
交易汇率	exchRate	是	Number(18, 8)	38	
状态	state	是	String	2	
状态描述	stateExplain	条件	String	300	

创建时间	createTime	是	String	20	
完成日期	payTime	条件	String	20	

8. 附录

8.1 响应码

响应码	响应信息	说明
0000	请求处理成功	只表示请求成功，请求交易状态以状态字段为准
0017	金额不符	
0019	汇率不存在	
0022	请求参数错误	
0024	不支持的交易币种	
0025	验签失败	
0026	解密失败	
2004	客户/商户不存在	
2005	客户/商户未开通此产品	
2006	客户/商户未开通此交易类型	
2028	客户/商户状态错误	
2029	虚拟账户错误	
2030	收款方状态错误	
2033	客户和商户不存在对应关系	
2034	收款账户不存在	
2035	付款账户不存在	
3008	余额不足	
3013	超出限额	
3017	账户已冻结	
3030	账号错误	
3031	账号户名不符	
3032	账号货币不符	
3040	金额错误	
3051	重复业务	
3053	记录不存在	
3057	账户状态错误	
3077	证件类型或号码错误	
3081	国家代码错误	
3083	交易已关闭	
3086	该时间段不允许交易	
3087	交易金额小于手续费	
3093	文件不存在	
3404	请求资源不存在	
3888	未知错误，请发查询	交易状态未知，需要发查询请求确认状态

3999	其它错误	
------	------	--

8.2 币种

币种代码	币种名称
AUD	澳大利亚元
CAD	加拿大元
CNY	大陆人民币（不可用于换汇）
CNH	非大陆人民币
EUR	欧元
GBP	英镑
HKD	港币
JPY	日元
NZD	新西兰元
SGD	新加坡币
USD	美元

8.3 申请单状态

状态	状态描述
01	待审核（初审）
02	审核不通过
03	待确认付款
05	处理中
06	处理成功
07	处理失败
11	交易已关闭
13	待提交
16	待复核
19	付款处理中
23	已退款
35	待导入申报明细

8.4 文件状态

状态	状态描述
00	成功
01	失败

8.5 汇款用途

代码	描述
1	货物贸易
2	服务贸易
3	初次收入（收益）
4	二次收入（经常转移）
5	资本账户

6	直接投资
7	证券投资及金融衍生工具
8	其他投资
9	境内外汇收支交易及其他特殊交易

8.6 申请单类型

代码	申请单类型
CP103	换汇申请
CP107	全球付款申请
CP108	全球收款申请
CP109	跨境申报申请(到中国)
CP110	跨境代付申请(到中国)
CP218	全球提现申请

8.7 证件类型

代码	描述
ID_CARD	身份证
OFFICERS_CERTIFICATE	军官证
PASSPORT	护照
TWND_CERTIFICATE	台湾同胞来往内地通行证
GATX_CERTIFICATE	港澳居民来往内地通行证